

# 机型指南



**TARWIT** 達人<sup>®</sup>

**多轴钻床 组合机床**

浙江汉达机械有限公司  
Zhejiang Handa Machinery Co., Ltd.

# 关于我们

用我们的专业和技术，换取您的满意……

浙江汉达机械有限公司是一家集科研、产品开发、生产制造、销售为一体的综合型企业。成立于1999年，位于“全国最大的带锯床生产基地”、“浙江省机床工具品牌商标基地”——中国壶镇，浙江省丽缙五金科技产业园区。公司主营多轴钻床及组合钻床、多轴攻丝机系列产品，技术处于国内同行业的领先水平。

**企业规模：**全国最大的多轴钻床厂家之一


**独立品牌：**  **TARWIT 唐人**

**证书荣誉：**17项国家专利、省级新产品鉴定、ISO9001：2008质量管理体系认证  
省科技型中小企业、丽水高新技术企业、丽水知识产权示范企业、  
丽水市名牌产品、缙云县安全文化建设示范企业

## 立己达人 共创双赢



多轴钻孔专家



矩形导轨



液压驱动



可调式



固定式



查看更多机型  
请登录  
[www.darenjc.com](http://www.darenjc.com)



关注汉达微信公众号  
了解公司动态、产品资讯



“扫一扫”  
登录达人手机网站

# 热销机型



## 立式多轴钻床 ZB5213X12 ( ZB5223X6 )

最大轴数：12 ( 6 )  
钻削范围： $\phi 3-\phi 13$  (  $\phi 14-\phi 23$  )  
主轴最小中心距离：30 ( 42 )  
钻孔面积：180X300 ( 170X290 )  
工作台面积：350X500  
主轴端至工作台最小距离：250 ( 210 )  
最大行程：240  
主轴钻速：557/842/1367 ( 224/338/549 )  
主轴马达：3 ( 4 )  
机床外形尺寸：684x901x1780

## 数控立式多轴钻床 ZK5213X24 ( ZK5223X12 )

最大轴数：24 ( 12 )  
钻削范围： $\phi 3-\phi 13$  (  $\phi 14-\phi 23$  )  
主轴最小中心距离：30 ( 45 )  
钻孔面积：250X520 ( 250X500 )  
工作台面积：450X750  
主轴端至工作台最小距离：300 ( 240 )  
最大行程：350  
主轴钻速：250-1200 ( 90-369 )  
主轴马达：5.5 ( 7.5 )  
机床外形尺寸：940x1108x2400





TARWIT 達人®



**立式多轴钻床  
ZB5207X12**



**立式多轴钻床(一字机)  
ZB5213X6 ( ZB5223X4 )**

单位

根

mm

mm

mm

mm

mm

mm

r/min

kw

mm

最大轴数：12

钻削范围： $\phi 3-\phi 7$

主轴最小中心距离：20

钻孔面积：300X300

工作台面积：350X450

主轴端至工作台最小距离：270

最大行程：100

主轴钻速：980/1300/1750

主轴马达：1.5

机床外形尺寸：1000x640x1900

最大轴数：6 ( 4 )

钻削范围： $\phi 3-\phi 13$  (  $\phi 14-\phi 23$  )

主轴最小中心距离：30 ( 42 )

钻孔面积：50X500

工作台面积：350X500

主轴端至工作台最小距离：250 ( 210 )

最大行程：240

主轴钻速：300-475 ( 400-630 )

主轴马达：4

机床外形尺寸：684x901x2000

注：以上参数仅供参考，实际数据以客户工件要求为准。



## 数控多轴攻丝机 SK5213X12

最大轴数：12  
攻丝范围：M4-M12  
主轴最小中心距离：30  
钻孔面积：180X300  
工作台面积：350X500  
主轴端至工作台最小距离：250  
最大行程：240  
主轴钻速：100-500  
主轴马达：3  
机床外形尺寸：684x901x1780



## 数控立式多轴钻床 ZK5232X12

最大轴数：12  
钻削范围： $\phi 23-\phi 32$   
主轴最小中心距离：105  
钻孔面积：650X650  
工作台面积：680X1020  
主轴端至工作台最小距离：500  
最大行程：350  
主轴钻速：90-236  
主轴马达：15  
机床外形尺寸：1200x1236x3282



## 卧式多轴钻床 ZB6213X12 ( ZB6223X6 )

最大轴数：12 ( 6 )  
钻削范围： $\phi 3-\phi 13$  (  $\phi 14-\phi 23$  )  
主轴最小中心距离：30 ( 42 )  
钻孔面积：180X300 ( 170X290 )  
工作台面积：350X500  
主轴端至工作台最小距离：250 ( 210 )  
最大行程：240  
主轴钻速：557/842/1367 ( 224/338/549 )  
主轴马达：3 ( 4 )  
机床外形尺寸：1850x600x1190



## 双头卧式多轴钻床 ZB6413X24/ZB6423X12

最大轴数：24/12  
钻削范围： $\phi 3-\phi 13 / \phi 14-\phi 23$   
主轴最小中心距离：30/42  
钻孔面积：180X300/170X290  
工作台面积：300X400  
主轴端至工作台最小距离：250/210  
最大行程：240  
主轴钻速：557/842/1367(224/338/549)  
主轴马达：3X2 ( 4X2 )  
机床外形尺寸：2572x600x1350



## 数控立式多轴钻攻机床 QK5413X18

最大轴数：钻孔 12 攻丝6  
钻削范围：钻孔  $\phi 3-\phi 13$  攻丝M3-M12  
主轴最小中心距离：钻孔30 攻丝40  
钻孔面积：钻孔/攻丝150X250  
工作台面积：钻孔/攻丝300X500  
主轴端至工作台最小距离：钻孔220 攻丝250  
最大行程：钻孔/攻丝240  
主轴钻速：钻孔557/842/1367 攻丝100-500  
主轴马达：钻孔/攻丝3  
机床外形尺寸：2420x1053x1800



## ZK7423立卧专机

最大轴数：12（立卧各6）  
钻削范围： $\phi 10-\phi 23$   
主轴最小中心距离：45  
钻孔面积：170X290  
工作台面积：400X550  
主轴端至工作台最小距离：300  
最大行程：400  
主轴转速：224/338/550  
主轴马达：4KW-4级（两只）或3KW-4级（两只）  
机床外形尺寸：2002X1500X2100

## 加工案例 ▶▶



阀门



法兰



汽车轮毂




制冷机械端盖



发动机盖



汽车自动毂



电机边盖



汽车零部件




剪板机刀片



棒类



轴类



汽车弹簧支架



汽车后桥

**ANLDA**® 浙江汉达机械有限公司

地址：浙江丽水壶镇工业区西山路258号

电话：0578-3162299

传真：0578-3152335

网址：[www.darenjc.com](http://www.darenjc.com)

邮箱：[sales@zjhanda.com](mailto:sales@zjhanda.com)



ISO9001